Cooper&Hunter MULTI SPLIT išorinių blokų modelių techninės specifikacijos

Modelis			CHML-U14RK2	CHML-U18RK2	CHML-U21NK3	CHML-U24NK3	CHML-U28NK4	CHML-U36NK4	CHML-U42NK5
Pajungiamų vidinių blokų kiekis			1-2	1-2	1-3	2-3	2-4	2-4	2-5
Galia	Šaldymo / Šildymo	kW	4.10(2.10-4.70)/ 4.40(2.50-5.51)	5.20(2.10-6.21) / 5.57(2.50-6.65)	6.10(2.70-7.92) / 6.50(3.50-9.10)	7.10(2.20-9.12) / 8.50(3.60-9.45)	8.00(2.20-10.50) / 9.38(2.81-11.10)	10.50(2.10-11.50) / 12.00(2.60-13.50)	12.10(2.10-13.90) / 13.00(2.60-14.50)
Elektros galingumas	Šaldyme /Šildyme	kW	1.20(0.50-2.00) / 1.18(0.58-2.00)	1.45(0.50-2.55) /1.45(0.58-2.70)	1.91(0.75-4.30) /1.73(1.00-4.40)	2.18(0.65-4.50) /2.28(0.98-3.95)	2.54(0.65-4.50) / 2.49(0.98-3.95)	3.50(1.30-4.60) / 3.75(1.30-4.14)	3.59(1.30-4.90) / 3.55(1.30-4.40)
Išorinio bloko oro srautas	m3/h		2600	3200	3200	4000	4000	5200	5500
Garso slėgis 1 m. atstum	dB(A)		55	56	56	58	58	57	54
Matmenys (WxDxH)	mm		899x596x378	963x700x396	963x700x396	1331x790x427	1001x790x427	1015x1103x440	1015x1103x440
Svoris	kg		43/46	51	62	68	69	94	102
Freono tipas			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Freono kiekis išor. bloke	kg		1.40	1.60	2.20	2.20	2.60	4.30	4.80
Papildomas freono kiekis nuo 10 m.	gr/m		20	20	20	20	20	20	20
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme / Šildyme	°C	-15/+48 | -20/+27	-15/+48 | -20/+27	-15/+48 | -20/+27	-15/+48 | -20/+27	-15/+48 | -20/+27	-15/+48 | -20/+27	-15/+48 | -20/+27
Maksimalus bendras vamzdynų ilgis / maksimalus vienos atšakos ilgis	m		20/10	20/10	60/20	60/20	70/20	70/20	80/25
Maksimalus aukščio perkrytis tarp paskutinio vidinio bloko ir išorinio bloko / maksimalus aukščio perkrytis tarp vidinių blokų	m		10/5	10/5	10/5	10/5	10/5	15/7.5	15/7.5
Atstumai tarp išorinio bloko atramų centrų	mm		550	550	560	560	560	572	631
Maitinimas			~ 220-240V/50Hz/1f	~ 220-240V/50Hz/1f	~ 220-240V/50Hz/1f	~ 220-240V/50Hz/1f	~ 220-240V/50Hz/1f	~ 220-240V/50Hz/1f	~ 220-240V/50Hz/1f
Maitinimo privedimas			Išorinis blokas	Išorinis blokas	Išorinis blokas	Išorinis blokas	Išorinis blokas	Išorinis blokas	Išorinis blokas
SEER*/SCOP**			6.1(A++)/4.0(A+)	6.1(A++)/4.0(A+)	6.1(A++)/4.0(A+)	6.1(A++)/4.0(A+)	6.1(A++)/4.0(A+)	6.1(A++)/4.0(A+)	6.1(A++)/4.0(A+)

UAB "Švari energija”
PVM mokėtojo kodas: LT 100007137915
Įmonės kodas: 302311113
Adresas: Ateities pl. 2b, Kaunas, Lietuva, LT-52322
Tel. +37066777377
A.s.: LT027044060006780653
B/K: 70440, AB SEB bankas